



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor 1,1 kW / 230 V
- Ø máx. taladro fundición 30 mm
- Ø máx. de taladro en acero 25 mm
- Tipo cono morse MK 4
- Distancia del portabrocas a la columna 254 mm
- Recorrido de la pínola 120 mm
- Revoluciones del husillo 120 - 1.810 r.p.m.
- Nº de velocidades 9
- Medidas de la mesa (l x an) 475 x 425 mm
- Medidas de la ranura en T de la mesa 14 mm
- Mesa de trabajo inclinable/orientable $\pm 45^\circ/360^\circ$
- Distancia máx. del husillo a la mesa 695 mm
- Medidas de la base (l x an) 410 x 270 mm
- Distancia máx. del husillo a la base 1.180 mm
- Ø de la columna 92 mm
- Dimensiones (l x an x al) 860x480x1.720 mm
- Peso neto 135 kg

TALADRO B 33 Pro (230V)

SERIE PROFESIONAL

Taladro de columna con precisión garantizada (0,02 mm en el husillo).

- Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
- Funcionamiento muy suave gracias a las poleas de aluminio y al perfecto acabado de los canales.
- Altura de la mesa regulable mediante mecanismo de cremallera.
- Tope de profundidad de perforación.
- Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45° a $+45^\circ$.
- Mesa de trabajo orientable en 360° .
- Base de trabajo maciza y de grandes dimensiones con ranuras en T, parte inferior con muchas nervaduras.
- Puños del avance de pínola de aluminio, con superficie Softgrip antideslizante.
- Precisión de concentricidad garantizada 0,02 mm, medida en la pínola del taladro.
- Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad y de serie.
- Protección de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad.
- Correa dentada de calidad para una mejor transmisión de la fuerza.
- Tapa de correa con interruptor de seguridad.

Sistema de seguridad homologado 100%. Con portabrocas de serie.

ACCESORIOS INCLUIDOS Portabrocas de accionamiento rápido (3 - 16 mm) B 16, cono morse MK 4 - B 16, mesa con 2 ranuras para tuercas en T.

Nº ref.: 3003331