



TALLAS Única

## DATOS TÉCNICOS

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro especial ignífugo.
- Hilo Kevlar®.
- Grosor: 1,3 mm. - Longitud: 35 cm.

## PUNTOS CLAVE

- Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS
- Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable
- Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Forro ignífugo para mayor protección frente altas temperaturas.
- Hilo KEVLAR®: hilo resistente al corte y a la llama.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Menor dextreza.
- Desteridad nivel 1 (mínimo 0, máximo 5)



### EN-388 / Riesgo mecánico

Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación
4	1	4	4

### EN-407: / Riesgo al calor y fuego

Inflamabilidad	4
Calor por contacto	1
Calor convectivo	3
Calor radiante	X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	4
Grandes masas de metal fundido	X

## USO RECOMENDADO

- Ferralla, calderería
- Mantenimiento
- Montaje
- Soldadura MIG

