

PowerMaxx SB Basic (600385500) Taladradora de percusión de batería
2x10.8V/2Ah Ion de litio; Cargador LC 40; Maletín profesional

Nº de pedido 600385500

EAN 4007430296856



Ilustración representativa

- Taladradora de percusión de batería compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
- Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	10.8 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm
Par de giro máx. duro	34 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Número máx. de golpes	21000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso (con batería)	1.12 kg

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s ²	
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²	
Taladrado de percusión hormigón	13 m/s ²	
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²	

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón
 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0Ah)
 Cargador LC 40
 Maletín profesional