

Ku 6870 (606870420) Cizalla para cortes curvilíneos

Cartón

Nº de pedido 606870420

EAN 662911170458



Ilustración representativa

- Para cortar sin rebabas y rebordear chapas de acero
- Corte exacto gracias al cabezal de corte de alto rendimiento
- Las cuchillas no requieren ningún reajuste durante el trabajo
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Práctico estribo de apoyo

Valores técnicos

Valores característicos

Par de giro	6 Nm
- chapa de acero 400 N/mm ²	2.5 mm
- chapa de acero 600 N/mm ²	2 mm
- chapa de acero 800 N/mm ²	1.6 mm
- Aluminio 250 N/mm ²	2.5 mm
Número de carreras marcha en vacío	3000 /min
Potencia nominal absorbida	550 W
Potencia suministrada	300 W
Número de carreras bajo carga nominal	1800 /min
Radio mínimo de curvatura	20 mm
Peso sin cable	2.5 kg
Longitud del cable	2.55 m

Vibración

Cortar chapa	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)

Suministro estándar

2 llaves hexagonales