



VALREX BRILLANTE

ESMALTE BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE MADERA Y METAL

Esmalte sintético de primera calidad indicado para la protección y decoración de superficies de madera y metal tanto en exterior como en interior.

Gracias a su alta capacidad de nivelación, su fácil aplicación y excelente acabado, es la solución ideal para un acabado al esmalte.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

multicolor 3G

Valentine

- INTERIOR-EXTERIOR
- SECADO RÁPIDO
- ALTO BRILLO
- BASE AL DISOLVENTE (BS)
- EXCELENTE CUBRICIÓN Y NIVELACIÓN
- FÁCIL DE APLICAR
- ACABADO IMPECABLE
- FLEXIBLE
- CERTIFICADO REACCIÓN AL FUEGO BS1DO



CIN

VALREX BRILLANTE

ESMALTE SINTÉTICO

D0159 Brillante

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Alto brillo
- Base al disolvente (BS)
- Excelente cubrición y nivelación
- Fácil de aplicar
- Acabado impecable
- Flexible

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

En superficies de madera o yeso aplicar una mano previa de imprimación selladora o Valtodo. Lijar suavemente y eliminar el polvo.

En superficies de hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de Valfos Símil Minio.

En galvanizados y aluminio, lijar para matizar, desengrasar y dar una mano de Valtodo.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar suavemente y repintar. Si la pintura vieja está en mal estado, se debe eliminar por completo, masillar irregularidades y desperfectos y proceder cómo para superficies nuevas. Para la eliminación de pintura vieja usar el decapante.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos para conseguir un mejor acabado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso, no diluir.

Aplicación:

A brocha, rodillo o pistola.

Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos.

Tiempo de secado:

Superficial: De 4 a 5 horas (Brillante).

Repintado: 24 horas.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).


Rendimiento medio teórico:

14-16 m²/L por mano (dependiendo del soporte y aplicación).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Valrex Brillante BS:

Colores acabados disponibles:



Colores de base: P, M, D, ED, TR, Y, R, BF, GF y RP en Sistema Multicolor.

Formatos:

Colores ready: 250ml, 750ml y 4L.

Colores de base: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**